



| 番号 | 品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
|----|----------|----------|----|----------|
| 1 | 本体 | SCS13 | 1 | 廻り止めリブ付き |
| 2 | キャップ | SUS303相当 | 1 | 廻り止めリブ付き |
| 3 | リング | SCS13 | 1 | |
| 4 | リング | NBR | 1 | G55 |
| 5 | 水量調整弁 | SUS303相当 | 1 | |
| 6 | 水量調整コック | SUS304 | 1 | |
| 7 | リング | NBR | 1 | P22 |
| 8 | C形止メ輪 | SUS304 | 1 | 穴用φ26 |
| 9 | リング | NBR | 1 | P15 |
| 10 | スプリングビーン | SUS304 | 2 | φ2×L5 |
| 11 | リング | NBR | 2 | P7 |
| 12 | ゴム栓 | シリコン | 1 | |
| 13 | ゴムスリーブ | SBR | 1 | |

| 型式 | TC-705R型 (リソクタイプ) | φ2.5相当×4溝×20° | 日付 | 特別仕様 |
|-------|----------------------|---------------|----|------------|
| 品名 | 散水式消雪ノズル | 標準仕様 | | |
| 散水穴径 | φ2.5相当 | | | |
| 散水穴数 | 4溝(片面) | | | |
| 散水角度 | 20° | | | |
| 接続口径 | φ22(SGP15A,VP16) | | | φ16(OST16) |
| 図番 | 705R1-25R4-20 | | | |
| 尺 | 度 | | | 1:1 |
| 作成年月日 | 18.07.11 | | | |

ASAHO浅野金属株式会社