

71 (～79伸縮可)

79

60

24

10

平受B SCS14

六角穴付ボルト
M6×15 SUS304

低頭六角穴付ボルト
M8×40 SUS304

六角穴付止めねじ
M8×12 SUS304

平受A SCS14

六角穴付皿小ねじ
M4×15 SUS304

六角穴付皿大ねじ
M4×16 SUS304

化粧ワシャー
SUS304

G&Pワッシャー
φ12 CR

注1)

ガラス厚t2.4

13.5

1.3.5

φ50


39.5

注3) φ16

Gラケット後板
SUS304

※工具は自在ピンレンチ
を使用します。
(ピン径=φ4)

G&Pワッシャー
EPDM 2枚



注5)
十字穴付皿タップピンねじ
φ4.1×16 2個 SUS304

注1) 本品は、ガラスの厚みt2.4用です。

注2) 本品は、強化ガラスに使用可能です。

注3) 手摺の位置ずれを調整できるようにガラスの
穴径は、φ16mm以上開けてください。

注4) ステンレス手摺の場合、M4タップ加工が必要です。

注5) 木製手摺の場合に使用してください。

品名	自在L型平受Gラケット			製品図
型式	AK40438H-24	図番	40438H-24S	尺度
作成年月日	'20.12.25	ASAHO 浅野金属工業株式会社		