



| 番号 | 品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
|----|---------|----------|----|----------|
| 1 | 本体 | SCS13 | 1 | 廻り止めリブ付き |
| 2 | キャップ | SUS303相当 | 1 | 廻り止めリブ付き |
| 3 | 水量調整弁 | SUS303相当 | 1 | |
| 4 | 水量調整コック | SUS304 | 1 | |
| 5 | オリング | NBR | 1 | P22 |
| 6 | C形止メ輪 | SUS304 | 1 | 穴用φ26 |
| 7 | オリング | NBR | 1 | P15 |
| 8 | スプリングピン | SUS304 | 2 | φ2×L5 |
| 9 | オリング | NBR | 2 | P7 |
| 10 | ゴム栓 | シリコン | 1 | |
| 11 | コマスリーブ | SBR | 1 | |

| 型式 | TC705W20型 | φ3.5相当×4溝×20° | 日付 | 特別仕様 |
|-------|------------------|---------------|--------------|------------|
| 標準仕様 | 標準仕様 | | | |
| 散水穴径 | φ3.5相当 | | | |
| 散水穴数 | 4溝(片面) | | | |
| 散水角度 | 20° | | | |
| 接続口径 | φ22(SGP15A,VP16) | | | φ16(OST16) |
| 品名 | 散水式消雪ノズル | 図番 | 705W-35R4-20 | 尺 |
| 作成年月日 | 18.03.24 | | | 度 |
| | | | | 1:1 |

ASANO浅野金属工業株式会社