

71 (～79伸縮可)

79

60

24

10

平受B SCS14

六角穴付ボルト  
M6X15 SUS304

低頭六角穴付ボルト  
M8X35 SUS304

六角穴付止めねじ  
M8X12 SUS304

フェース SCS14

化粧シール  
SUS304

G&Pシーサー  
φ12 CR

注1)  
ガラス厚  
19(20)

13.5

注3) φ16

φ50

39.5


Gラケット後板  
SUS304  
※工具は自在ピンレンチ  
を使用します。  
(ピン径=φ4)

G&Pワッシャー  
EPDM 2枚

注4)  
十字穴付皿小ねじ  
M4X15 2個  
SUS304

左右45°可動

注5)  
十字穴付皿ワッシャー  
φ4.1X16 2個 SUS304



- 注1) 本品は、ガラスの厚み19(20)用です。
- 注2) 本品は、強化ガラスに使用可能です。
- 注3) 手摺の位置ずれを調整できるようにガラスの穴径は、φ16mm以上開けてください。
- 注4) ステンレス手摺の場合、M4ワッシャー加工が必要です。
- 注5) 木製手摺の場合に使用してください。

品名	自在L型平受Gラケット		
製品図	サイズ	表面	鏡面
型式	AK40438M-19	図番	40438M-19S
作成年月日	'20.12.25	ASAHO 浅野金属工業株式会社	
尺	1:1		