



| 番号 | 品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
|----|---------|----------|----|----------|
| 1 | 本体 | SCS13 | 1 | 廻り止めリブ付き |
| 2 | キャップ | POM(樹脂) | 1 | 廻り止めリブ付き |
| 3 | 水量調整弁 | SUS303相当 | 1 | |
| 4 | 水量調整コック | SUS304 | 1 | |
| 5 | オリング | NBR | 1 | P22 |
| 6 | オリング | NBR | 1 | P15 |
| 7 | スプリングビュ | SUS304 | 2 | φ2×L5 |
| 8 | オリング | NBR | 2 | P7 |
| 9 | ゴム栓 | シリコン | 1 | |
| 10 | ゴムスリーブ | SBR | 1 | |

| 型式 | TC-506L | φ3×片3穴×15° | 日付 | 特別仕様 |
|-------|------------------|------------|-------------|------------|
| 標準仕様 | | | | |
| 散水穴径 | φ3 | | | |
| 散水穴数 | 3穴(片面) | | | |
| 散水角度 | 15° | | | |
| 接続口径 | φ22(SGP15A,VP16) | | | φ16(OST16) |
| 品名 | 散水式消雪ノズル | 図番 | 506L-3H3-15 | 尺 |
| | | | | 度 |
| | | | | 1:1 |
| 作成年月日 | 20.05.12 | | | |

ASANO浅野金属工業株式会社